



CARRELLO ELETTRICO **GORILLA RIDER**

Carrello elettrico per il trasporto di merci
in piano fino a 160 kg



GORILLA RIDER

Massima mobilità,
minimo sforzo

Il **Gorilla Rider** è un carrello elettrico innovativo, ideale per la movimentazione di carichi fino a **160kg** senza sforzi. **Leggero (25 kg)** e maneggevole, è dotato di ruote elettriche che facilitano spostamenti anche su pendenze **fino al 25%**.

Con tre velocità e retromarcia, è perfetto per magazzini, consegne e trasporti vari. La soluzione ottimale per combinare efficienza, sicurezza e sostenibilità nelle operazioni logistiche.





UN PASSO AVANTI IN UNICITÀ E CONVENIENZA

Gorilla Rider è unico nel mercato della movimentazione, con pochi rivali. La sua esclusività e il prezzo conveniente lo rendono la scelta top per efficienza e valore.

LEGGERO NEL PESO, SEMPLICE NELL'USO

Gorilla Rider, leggero (25kg) e intuitivo, usa motoruote elettriche per trasportare fino a 160kg. Ideale anche su pendenze del 25%, assicura efficienza in ogni spostamento.

VERSATILITÀ IN MOVIMENTO

Gorilla Rider è versatile, adatto a magazzini e consegne esterne. Con tre velocità e retromarcia, soddisfa ogni esigenza logistica con efficienza.





■ Quadro comandi

Offre la possibilità di scegliere tra tre velocità diverse, impostare la retromarcia e attivare le motoruote mediante l'acceleratore.



■ Ruota elettrica

Ruota pneumatica robusta, supporta fino a 160 kg. Motore da 350 W, operatività silenziosa e comfort per l'operatore.



■ Carica batterie da auto

Caricabatterie da auto che consente di caricare la batteria del Corilla Rider. Input 12VDC - output 230VAC/50Hz



■ Batteria al litio estraibile 24V - 13Ah

Peso 2 kg

PICCOLO NEL FORMATO,
GRANDE NELLE PRESTAZIONI



Dimensioni (LxPxH)	mm 450 x 300(P1) (P2) x 1330
Dimensioni ruota	mm 260 x 85
Pressione pneumatico	bar 2
Portata max.	kg 160
Peso totale con batteria	kg 28,7
Peso batteria	kg 2
Autonomia batteria	8 ore
Alimentazione caricabatteria (IN)	100-240 Vac - 50/60Hz - 1,6 A
Alimentazione caricabatteria (OUT)	29,4 Vdc - 3,0 A
Tempo di carica batteria	8 ore
Potenza motore	W 350
Rumorosità	dB(A)<70
Vibrazione - sistema mano-braccio (m/s ²)	<2,5

Le caratteristiche indicate sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. CEM si riserva il diritto di introdurre in qualsiasi momento le modifiche che riterrà opportune per migliorare le prestazioni del prodotto descritto.



WWW.CEMELEVATORI.IT
INFO@CEMELEVATORI.IT

TEL. +39 02 335 912 72
N. VERDE: 800 960164

P.IVA/C.F.: 03532000365

VIA NEWTON,10 - 20019
SETTIMO MILANESE (MI)

